

拉杆式防水防潮安全攜帶箱



| 序號 | 名稱 | 數量 | 材料 | 顏色 | 備註 |
|----|----------|----|---------|-------|---------------------|
| 1 | 面蓋 | 1 | 高強度複合樹脂 | 黑色 | 紋面 |
| 2 | 底蓋 | 1 | 高強度複合樹脂 | 黑色 | 紋面 |
| 3 | 裝飾條(可選配) | 2 | 高強度複合樹脂 | 螢光橙色 | 光面 |
| 4 | 鉗帶 | 1 | | | |
| 5 | 扣釦 | 2 | 高強度複合樹脂 | 黑色 | 紋面 |
| 6 | 握手 | 1 | 高強度複合樹脂 | 黑色 | 二次注塑包軟膠 |
| 7 | 溫度表(可選配) | 2 | 高強度複合樹脂 | 電鍍 | 範圍-10~100°C 精度±7%RH |
| 8 | 透氣閥 | 1 | 高強度複合樹脂 | 橙色 | AP45x3K |
| 9 | 拉杆把手 | 1 | 高強度複合樹脂 | 黑色-橙色 | 二次注塑包軟膠 |
| 10 | 拉杆 | 2 | 鋁合金表面處理 | 電鍍銀色 | |
| 11 | 拉杆蓋板 | 2 | 高強度複合樹脂 | 黑色 | |
| 12 | 輪子組件 | 2 | 高強度複合樹脂 | 黑色 | 可拆卸式方便更換 |

拉杆+安全箱產品外形尺寸及重量

外形尺寸 (拉杆未拉出) : 555 (長) × 442 (寬) × 242 (高) 配箱後尺寸 單位: 毫米
外形尺寸 (拉杆完全拉出) : 960 (長) × 442 (寬) × 242 (高) 配箱後尺寸

產品淨重 : 5.6 千克

包裝重量 : 6.4 千克

性能指標

| 項目 | 技術要求 |
|-------|--------------------------------------|
| 抗衝擊性能 | 5米高距離自由落下，箱體不能有變形，新扣不能掉開，依然保持密封性能。 |
| 密封性能 | IP68 一米水深，放置 30 分鐘，不能有漏水現象。 |
| 結構性能一 | 上蓋最大打開 97±3 度。 |
| 結構性能二 | 在水庫地頭打開時放下，上蓋不能自動落下，而且箱體不能整體向後傾倒。 |
| 結構性能三 | 箱體在打開呈水準狀態下，應具有自鎖定性能，不能自動倒落。 |
| 結構性能四 | 拉杆高度分三檔可調；單面輪滑後方便更換 |
| 結構性能五 | 超堅厚壁，保證超級強度：邊角小圓角，側面超小傾角角度，保證最大有效容積。 |

性能測試

單向輪載重 30kg 超過路面測試 30 公里，品質可靠。

型 號: M-4.9-0716 拉杆式防水防潮安全攜帶箱

箱 尺 格(毫米): 555(長)×442(寬)×242(高)

重 量: 5.6 千克

容 量: 36.5 升

材 質: 高強度複合樹脂

箱內尺寸(毫米): 460(長)×350(寬)×160(下蓋深度)-40(上蓋厚度)

款 式: 一體化拉式拉杆

防水等級: IP68

耐 測 性: 抗跌落防震

包裝尺寸(毫米): 561(長)×450(寬)×248(高)

包裝重量: 6.4 千克

應用領域: 公安、消防、軍隊、野外考察、科學探險及戶外攝影

適用對象: 級密儀器儀器、高級相機、武基及音像設備、相機單眼。